



Plastifiziereinheit	Einheit	Focus20-H-SVP/2			Focus35-SVP/2			Focus60-SVP/2		
Hubvolumen	cm ³	20	25	30	43	56	70	63	80	98
Einspritzgewicht (PS)	g	18	22	27	39	51	64	58	72	89
Durchmesser Plastifizierschnecke	mm	18	20	22	22	25	28	25	28	31
Verhältnis L/D Plastifizierschnecke	L/D	21	19	17,5	23	20	18	22	20	18
Einspritzdruck (Max.)	bar	2.139	1.732	1.426	2.233	1.732	1.377	2.070	1.652	1.346
Einspritzkapazität (PS)	g/s	2	3	4,2	3,2	4,6	6,5	6	8,4	11,3
Max. Drehzahl Plastifizierschnecke	1/min	290			230			222		
Hub Plastifizierschnecke	mm	80			115			130		
Schließereinheit										
Schließkraft	t	20			35			60		
Öffnungshub Aufspannplatten (max.)	mm	250			230			270		
Lichte Weite Aufspannplatten (max.)	mm	400			530			600		
Abmessung Aufspannplatten (HxV)	mm	370 x 340			450 x 430			450 x 450		
Lichter Säulenabstand (HxV)	mm	250 x 220			280 x 260			310 x 310		
Max. Werkzeugeinbauhöhe	mm	400			300			330		
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	150			80			100		
Auswerferhub	mm	60			60			75		
Auswerfer Kraft	t	1,7			2,7			2,8		
Sonstiges										
Trockenlaufzeit	s	1,5			1,6			1,8		
Lärmpegel	dBA	75			75			75		
Systemdruck	MPa	17,8			17,8			14,8		
Pumpenmotor	kW	11			11			11		
Elektrische Heizung	kW	3			4,2			5,2		
Heizzonen	Zonen	3			3 + Düse			3 + Düse		
Volumen Öltank	L	80			90			130		
Abmessungen der Maschine (LxWxH)	m	2,8 x 1,0 x 1,6			3,3 x 1,1 x 1,8			3,4 x 1,1 x 1,8		
Gewicht der Maschine	t	1,2			1,6			2		

Alle technischen Daten und Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

